

Technische Information

Anwendungsbereich:

Dekor-Quarz für strukturierte Anstriche im Innenbereich. Für alle mineralischen Untergründe, Gipskarton- und Trockenbauplatten sowie Dispersionsfarbenanstriche geeignet.

Eigenschaften:

- feine Putz-Struktur (0,5 mm)
- gebrauchsfertig
- weiß deckend
- leichter Auftrag mit Rolle oder Bürste
- konservierungsmittelfrei
- ohne Lösungsmittel, ohne Weichmacher
- wasserdampfdurchlässig

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Mineralische Anteile, Kaliwaserglas, Acrylatdispersion, Wasser, Additive
Farbe:	weiß
Dichte:	ca. 1,7 g/cm ³
pH-Wert:	> 9
GISCODE für Beschichtungsstoffe:	BSW40

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe mit proNatur Grundierung grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit proNatur Mineral-Leichtspachtel ausbessern.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Pinsel oder Rolle auftragen.

Abtönen:

Für farbige Anstriche kann der Mineral-DEKOR-Putz mit max. 5 % Universal Abtönkonzentraten (nur LW-Oxyd-Typen) oder mit proNatur Buntfarbe abgetönt werden.

Überstreichbarkeit:

Der Mineral-DEKOR-Putz eignet sich als dekorative Schlussbeschichtung, kann aber auch nach Wunsch mit den proNatur Farben (z. B. proNatur Innenweiß) überstrichen werden.

Trockenzeit:

Unter Normalbedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund) beträgt die Trockenzeit ca. 8 – 12 Stunden. Bei ungünstigen Bedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) kann sich die Trockenzeit verlängern.

Verbrauch:

1 kg ist ausreichend für ca. 1,8 – 2,5 m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrundbeschaffenheit. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Aufgrund des hohen pH-Wertes Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Haut- und Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pronatur-farbe.de

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes max. 1 g/l.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
060502108	4016215107409	8 kg
060503108	4016215107416	15 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.